

LKP Series

LKP 플랫폼 스케일/LKP Platform Scale

외부 충격 보호 설계된 고정밀 로드셀과 케이블
견고한 몸체와 강한 내구성/고급 분체 도장 처리로 부식 방지

선택 옵션 이동형 스텐드 | 고정형 스텐드 | 이동형 바퀴 | 핸들바 | 높이 조절 풋

- 이동 및 설치가 간단함
- 정교하고 정밀한 레이저 가공
- 다양한 인디케이터와 연결하여 사용 가능
- 사료 및 배합물 관리 철강 및 비철금속 시멘트 섬유 및 화학제품 베타매용 톤백계량 가능
- 지게차를 이용하여 이동이 편리함(높이 190mm)
- 기타 다양한 사이즈의 주문 제작 가능
 - ex) SUS, 매립, SUS커버, 기타사이즈

■ LKP Series 플랫폼 스케일



LK-330 인디케이터
밝고 선명한 LED타입
LED 6자리, 7세그먼트
(높이:38mm)



**지게차의 이동이
용이한 높이**




국산 자재와 고급 분체도장 사용
타사 대비 0.5mm
두꺼운 강판 사용



고정형·이동형 스텐드(Optional)

■ 제원 및 사양 Specification

모델명	최대 표시(kg)	한눈의 값(g)	외형크기(WxDxHmm)
LKP-K150	150kg	0.02kg	500(W)x600(D)x150(H)mm
LKP-K300	300kg	0.05kg	800(W)x600(D)x150(H)mm
LKP-K500	500kg	0.1kg	800(W)x600(D)x150(H)mm
			1,000(W)x800(D)x150(H)mm
LKP-T001	1ton	0.2kg	1,000(W)x1,000(D)x190(H)mm
			1,200(W)x1,200(D)x190(H)mm
LKP-T002	2ton	0.5kg	1,200(W)x1,200(D)x190(H)mm
			1,500(W)x1,500(D)x280(H)mm
LKP-T003	3ton	1kg	1,800(W)x1,500(D)x280(H)mm
LKP-T005	5ton	2kg	2,000(W)x2,000(D)x290(H)mm

기타 사이즈 및 용량은 주문제작으로 변경이 가능합니다.  1600-5214