

LKF-RAMP Series

LKF-RAMP 롤온 램프 스케일/LKF-RAMP Roll On Ramp Scale

4포인트 방식의 밀착형 설계/이탈 방지 가이드
견고한 몸체와 강한 내구성/고정밀 로드셀로 설계됨
고급 분체 도장 처리로 부식 방지

선택 옵션 이동형 스펠드 | 고정형 스펠드 | 컨트롤 박스 | 프린터

- 미끄럼 방지 체크 무늬 상판
- 정교하고 정밀한 레이저 가공
- 가벼운 무게로 이동 및 설치가 간단함
- 다양한 인디케이터와 연결하여 사용 가능
- 외부 충격으로부터 보호 설계된 로드셀과 케이블
- 기타 다양한 사이즈의 주문 제작 가능
 - ex) SUS, 매립, SUS커버, 기타사이즈

■ LKF-RAMP Series
롤온 램프 스케일



LKF-RAMP SUS

LKF-RAMP Steel



AD-500 인디케이터
제어형 보급형 인디케이터



LKIP-202S 컨트롤 박스
(Option)



LK-6200D 프린터(Option)
Steel 타입 프린터
(Option)



이동형 스펠드(Option)

■ 제원 및 사양
Specification

모델명	LKF-RAMP(SUS)	LKF-RAMP(Steel)
재질	SUS	Steel
제품 크기	1,000x1,000(mm)/1,200x1,200(mm)(RAMP 제외 사이즈)	
RAMP 사이즈	1,000x500(mm)	
최대 표시(kg)	300kg/500kg/1t/1.5t/ 2t	
한눈의 값(kg)	0.1kg/ 0.1kg/0.2kg/0.5kg/0.5kg	
IP 등급	플랫폼 IP-68, 표시부 IP-54	
계중 방식	로드셀 타입	
사용 온도 및 습도	-10 ° C~40 ° C, 습도 85 RH이하	
표시부	중량:적색 FND, 7 Segment, 6자리 적색(문자높이 25.4mm)	
사용 전원	AC 9V/6Ah (DC 9V 1,500mA 충전 아답터)	AC 6V/5Ah(DC 5V 1,500mA 충전 아답터)