

# LK-2300EP Series

## 내압·분진 대차방폭 저울/Cart EXP Proof Scale

0~2 zone의 위험장소에서 사용 가능/리튬 인산철 배터리 사용

24시간 충전 후 80시간 연속 작동 가능/폭발 위험 구역 계량작업시 적합

**선택 옵션** 인디케이터 | 이동형 바퀴 | 무선 통신 카드 | 무선 도트 프린터(비방폭)  
| RS-422/485 | RS-232C

- 방폭 현장의 대차형 스케일
- 홀드 기능 내장(일반홀드·피크홀드)
- 가산 기능 내장(수동가산·자동가산)
- 방수·방진·방폭 폭발 위험 구역에서의 계량 작업에 대한 승인
- 내압 분진 방폭  
Ex d IIB T6/Ex tD A21 IP66 T85 °C
- 기타 다양한 사이즈의 주문 제작 가능  
■ ex) SUS, 매립, SUS커버, 기타사이즈

### ■ LK-2300EP Series 대차 방폭 스케일



AD-2300EP 인디케이터

24시간 충전 후 80시간 작동 가능  
폭발 위험성 ZERO




전원 케이블

다양한 종류의 출력 및 케이블을  
확정하여 사용 가능  
(충전중일 경우 사용)



이동형 손잡이

이동에 용이한 손잡이



3인치 우레탄 바퀴

회전형 바퀴로 손쉽게 이동·고정

### ■ 제원 및 사양 Specification

모델명	LK-2300EP K060	LK-2300EP K200	LK-2300EP K300
점판 크기	400(W)x500(D)mm	500(W)x600(D)mm	600(W)x800(D)mm
최대 표시(kg)	60kg	200kg	300kg
한눈의 값(g)	10g	50g	100g
사용 온도	-5 ° ~ 40 °, 45 ° ~ 95% R.H		
사용 전원	리튬 인산철 충전형 배터리x6ea 24시간 충전 후 80시간 작동 가능		
옵션	OP-03 : RS-422/485 OP-04 : RS-232C OP-05 : 무선 통신 카드(zeegbi)		

기타 사이즈 및 용량은 주문제작으로 변경이 가능합니다. 1600-5214