

LK-330

LK-330 인디케이터/LK-330 Weighing Indicator

산업용 인디케이터/표준 RS-232C 장착

표시부 상하 조절 및 분리형 기능

뛰어난 기능 및 다양한 외부 인터페이스를 갖춘 인디케이터

자동 제로 트래킹/단순 외부 분동 교정/다양한 단위 중량 및 메모리 기능

- 단순 외부 분동 교정
- LED 표시부(문자 높이:38mm)
- 밝고 선명한 디스플레이
- 표준 RS-232C 기본 장착
- HI, OK, LO 비교 기능
- 자동 영점 조절 및 용기 무게 제거 기능
- 계량 누적 기능
- 계량값 가산 기능 표준 내장

■ LK-330 인디케이터



RS-232C 통신 케이블

■ 제원 및 사양 Specification

모델명	LK-330
제품 크기	210(W)x85(D)x180(H)mm (벽걸이 브라켓 제외)
표시부	메인 표시부:LED 7세그먼트 6자리(Heigh:38mm) 상태 표시부:액정 표시부(Red LED)
입력 감도	0.1 μ V/D이상
로드셀 인가전압	DC 5V \pm 5%, 90mA, 350 Ω , 로드셀 4개까지 접속가능
온도계수	제로+(0.2 μ V+0.0008% of Dead Load/ $^{\circ}$ C Typ. 스패+0.0008% / $^{\circ}$ C Typ.0.01% / $^{\circ}$ C of F.S
비직선성	0.01% of F.S
최대 계측 전압	15mV
내부 분해능	10,000 Max
최대 표시 분해능	1/10,000
샘플링 속도	10회/sec
사용 온도	0 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C/85% RH or less
사용 습도	95%ph 이하 (단 결로가 없을 것)
전원	220V(+10%~15%)/50Hz (DC 6V/4ah 충전식 배터리)