

# LK-4300

## LK-4300 인디케이터/LK-4300 Weighing Indicator

### 산업용 인디케이터/3가지 색 알람라이트 자체경보

뛰어난 기능 및 다양한 환경에 적합한 산업용 인디케이터

자동 제로 트래킹/단순 외부 분동 교정/다양한 단위 중량 및 메모리 기능

선택 옵션 충전형 배터리 | RS-232C 통신

- 알람 라이트 내부에 설치
- 자동/수동 합계 기능
- 밝고 선명한 디스플레이
- 10,000Max 표시 분해능
- 계량값 가산 기능 표준 내장
- 경광등 데시벨 최대 120dB
- 비교 기능:HI, OK, LO 및 알람

#### ■ LK-4300 인디케이터



경광등 Green:정량




경광등 Orange:미량



경광등 Red:과량



LK-4300 전용배터리(Option)



RS-232C 통신 케이블(Option)

#### ■ 제원 및 사양 Specification

모델명	LK-4300
제품 크기	266(W)x160(D)x111.5(H)mm (벽걸이 브라켓 제외)
표시부	메인 표시부:LED 6세그먼트 6자리(Heigh:38mm) 상태 표시부:액정 표시부(Green)
입력 감도	0.2μ V/D이상
로드셀 인가전압	DC 5V±5%, 90mA, 350Ω, 로드셀 4개까지 접속가능
온도계수	제로+(0.2μV+0.0008% of Dead Load/ °C Typ. 스패+0.0008%/ °C Typ.0.01%/ °C of F.S
비직선성	0.01% of F.S
최대 계측 전압	15mV
최대 표시 분해능	10,000 Max
샘플링 속도	10회/sec
사용 온도	-10℃~40℃/85% RH or less
데시벨	최대 볼륨 120dB
선택 사항	RS-232C통신, 충전형 배터리(옵션)
전원	AC 220V/50HZ, 6V/4.5AH(옵션)